





## Office Eco-Serie Flächenleuchte



Office Eco 600 (ohne Prismen)



Office Eco 600 (mit Prismen)

Das Licht und seine Wirkung auf den Menschen beschäftigt uns seit Jahrzehnten. Die Ergebnisse unserer Untersuchungen sind deshalb wichtige Geburtshelfer innovativer HELLA Leuchten, die das Leben erleichtern und bereichern sollen. Die LED-Flächenleuchten der Office Eco-Serie sind dafür ein gutes Beispiel. Unauffällig aber höchst wirksam und effizient spenden sie bestes Licht in Büros, Schulen, Konferenzräumen und überall sonst, wo höchste Konzentration erwünscht ist. Ihre Qualitäten werden aber auch in Hotels und Restaurants, sowie zur Ausleuchtung von Fluren und Verkaufsfächen geschätzt. Standardmaße erleichtern die Integration in unterschiedliche Infrastrukturen und die separat bestellbaren Installations-Pakete machen auch die Montage direkt an der Deckenfläche einfach. Die Flächenleuchte ist in nationalen und internationalen Abmessungen erhältlich.

### Ihre Vorteile:

- Standardmaße für problemlose Infrastruktur-Integration
- Separat bestellbare Installations-Pakete für die Realisierung zusätzlicher Montagesituationen
- Einsatzspektrum: Büros, Schulen, Hotels, Restaurants, Konferenzräume, Verkaufsfächen und Flure
- Spezielle Varianten für Bildschirmarbeitsplätze




### LICHTTECHNIK

Effektiver Systemlichtstrom	Eco 600: 3.200 lm (3.000 K) / 3.400 lm (4.000 K) Eco 1200: 3.600 lm (3.000 K) / 3.800 lm (4.000 K)
Farbtemperatur	3.000 K / 4.000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Restlichtstrom	70 % nach 50.000 Betriebsstunden
Optik	Prisma / Transluzent
Bildschirmarbeitsplatztauglich (optional)	UGR 19 (Varianten mit Prismen)

### ELEKTRONIK

Lampentyp	Deckenleuchte
Vorschaltgerät	Extern
Schutzklasse	Klasse I
Systemleistung*	34 W (Eco 600) / 40 W (Eco 1200)
Leistungsfaktor	≥ 0,95 c
Dimmung (optional)	1 – 10 V / DALI
Einsatztemperatur (Ta)	-20°C bis +45°C

### WEITERE DATEN

Materialien	Gehäuse aus Aluminium, weiß
Varianten	Einbau / Aufbau / Abgehängt
IP Schutzart (Leuchte)	IP 40
Zertifizierung	 
Energieeffizienzklasse	

### RASTERDECKEN

Abmaße Leuchte (L x B x H):	Gewicht:	Deckenmaß:
 595 x 595 x 10 mm	3,9 kg	600 x 600 mm
 620 x 620 x 10 mm	3,9 kg	625 x 625 mm
 1.195 x 295 x 12 mm	4,5 kg	1.200 x 300 mm
 1.245 x 308 x 12 mm	4,3 kg	1.250 x 312,5 mm

\* Alle Leistungsparameter beziehen sich auf 25°C Umgebungstemperatur